



LOFOTEN 1944

Монтаж	Підвісний світильник
Світло	Світло розсіяне, широкий кут
Тип	Підвісний світильник, на ланцюгу. Для освітлення терас, входів та інших архітектурних споруд

Інформація про світильник

Матеріали	Сталь оцинкована, покриття – порошкове фарбування Плафон – гартоване скло, прозоре
Спосіб монтажу	Гак стельовий
Підключення	Кабель max 2x2,5mm ² . круглий, Ø7...10,5mm.
Тип джерела світла	Лампа E27.
Вага світильника netto / brutto	3,71кг / 4.17кг
Розміри упаковки [cm]	23x23x44

Інформація технічна

Лампа E27	QA55/LED A55..67
Потужність лампи	MAX 57W / LED 11W
Світловий потік	~ 1055lm
EEI джерела світла	A+ D
Температура довкілля	+25°C

Можливість замовлення з лампою LED E27 типу Philips Master LED bulb 806lm/8,5W/2700K (дімерується).

Акcesуари

46999021	Лампа LED E27
----------	---------------

Рекомендовані лампи

Osram ECO PRO Classic 57<=>75W E27	Philips ECO Classic 53<=>75W E27
Osram LED Parathom Classic / Retrofit E27	Philips Master LEDbulb / Classic / CorePro E27

Таблиця артикулів

Артикул	Колір	RAL
1944BL0009	ЧОРНИЙ	9005

