



## Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa słupowa (nasadzana).
Bryła fotometryczna	Światło ukierunkowane w dół.
Charakterystyka oprawy	Oprawa oświetleniowa słupowa nasadzana $\varnothing 60\text{mm}$ . Pozostałe akcesoria należy zamawiać oddzielnie.

## Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- tworzywo sztuczne PMMA w kolorze mlecznym. Uszczelka silikonowa.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: oprawa dostosowana do słupa $\varnothing 60\text{mm}$ , głębokość 95mm.
Przyłącze	Przewód H05RN-F 3G1 o długości 6m do podłączenia w odpowiednio dobranej puszcze elektroinstalacyjnej.
Typ źródła światła	Moduł LED, zasilacz elektroniczny
Waga oprawy netto / brutto	9,18kg / 11,75kg
Wymiary pudełka [cm]	80x62x62
Powierzchnia boczna oprawy	0,1m <sup>2</sup>

## Dane techniczne

Moduł LED	R0-000440 OSRAM S5 - GW.
Zasilacz	Philips Xitanium 36Wm 0.3-1.05A 54V 230V (Karta Produktu)
Moc źródła światła	24,2W
Moc oprawy	26,4W
Strumień źródła światła	4246lm
Strumień świetlny oprawy	3278lm
Skuteczność źródła światła	175,5lm/W
Skuteczność oprawy	124,2lm/W
ULOR	2%
Barwa LED	3000K
Chromatyczność LED	SDCM3
CRI	70
L70B50	>54 000h
Zagrożenie fotobiologiczne LED	RG0 lub RG1
EEL źródła światła	<b>A++</b>
Współczynnik mocy oprawy	PF 0,97
Współczynnik THD	< 20%
Ta znamionowa otoczenia	+25°C
Prąd rozruchowy	18A / 250 $\mu\text{s}$

Maksymalna ilość opraw tego typu, zależnie od typu wyłącznika nadprądowego:

**B 10A:** 21, **B 16A:** 34, **C 10A:** 35, **C 16A:** 57

## Akcesoria sprzedawane oddzielnie, xx - kolor oprawy

3004xx0009	Słup oświetleniowy teleskopowy o regulowanej wysokości 3600...4500mm, trzonek montażowy $\varnothing 76$
3005xx0009	Słup oświetleniowy teleskopowy o regulowanej wysokości 3600...4500mm, trzonek montażowy $\varnothing 76$ . Dołączona kotwa montażowa do zabetonowania.
7661zx0009	Puszka podłączeniowa
7663zx0009	Kotwa montażowa do zabetonowania
7664ZX0009	Fundament betonowy 100kg do montażu słupa.
7665xx0009	Redukcja dla opraw $\varnothing 60$ do montażu na słupie $\varnothing 76$ .

## Części zamienne

0961410001	Zestaw elektryczny.
4699101001	Moduł LED.
46999754	Zasilacz.

## Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT

Pliki fotometryczne IES

Instrukcja montażu

## Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
6141AL0009	ALUMINIUM	9006
6141GR0009	GRAFITOWY	7016